



 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, Náutica y Comercial.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ART.:	1015
		FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
		VERSIÓN:	2.0

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

NOMBRE DEL PRODUCTO:	CANILLERA PROTECTORA DE RACKS 80x80	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	La canillera protectora de racks PVC 80x80 está fabricada en policloruro de vinilo de alta calidad, diseñada para resguardar racks industriales de golpes y colisiones producidas por carros, zorras o montacargas. Fabricada en material de alta resistencia, ofrece una protección robusta y duradera que reduce daños, deformaciones y desgaste en estanterías. Su instalación rápida y sencilla la convierte en una solución práctica para depósitos y centros logísticos, mejorando la seguridad y evitando reparaciones costosas.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:	- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) flexible de alta resistencia. - Color: Amarillo. - Base (ancho): 80 mm. - Altura (alto): 80 mm. - Largo: 3 mts. - Peso: 1,75 kg por metro lineal. - Forma: "U" su diseño permite abrazar la estructura sin necesidad de utilizar fijaciones. - Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:	- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)	
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:	- Alta resistencia al impacto: Soporta golpes repetitivos de montacargas, zorras y carros sin deformarse. - Durabilidad prolongada: Fabricada en PVC macizo, mantiene su integridad estructural bajo uso intensivo. - Resistencia a la intemperie y agentes químicos: Conserva sus propiedades en ambientes industriales exigentes. - Amortiguación eficaz: Su diseño absorbe la energía del impacto, protegiendo racks y estanterías metálicas.	
RESISTENCIA QUÍMICA:	- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).	
APLICACIONES TÍPICAS:	- Protección de estanterías en depósitos y centros de distribución. - Seguridad en áreas de carga y descarga con alto tránsito de montacargas. - Prevención de daños en racks de supermercados y grandes superficies. - Refuerzo en plantas industriales con manipulación constante de materiales. - Uso en almacenes logísticos para prolongar la vida útil de las estructuras metálicas.	
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:	- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo. - Marcar la ubicación y perforar la superficie en los puntos de anclaje. - Su diseño permite el calce sin fijaciones, pero puede reforzarse atornillandose.	