


 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, Náutica y Comercial.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ART.:	1215
		FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
		VERSIÓN:	2.0

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

NOMBRE DEL PRODUCTO:	BANDA ALETA DE TIBURÓN (DOBLE) 180x15	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	Botazo Náutico Aleta de Tiburón 180x15, elaborado en PVC de primera calidad, brinda protección superior frente a impactos, abrasión y agentes corrosivos. Su resistencia a ácidos, sales, combustibles y radiación UV lo convierte en una opción confiable para gomones, semirrígidos y dinghies. De fácil instalación, asegura durabilidad en todo tipo de condiciones marinas, mientras que sus aletas actúan como deflectores de agua, mejorando el rendimiento y la seguridad de la embarcación.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:	- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia. - Color: Gris. - Base (ancho): 180 mm. - Altura (aletas): 15 mm. - Largo: Rollo de 50 mts. - Peso: 0,55 kg por metro lineal. - Forma: banda plana con dos aletas de tiburón, (deflectores de agua). - Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:	- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)	
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:	- Alta resistencia al impacto: absorbe golpes fuertes sin deformarse ni agrietarse. - Elasticidad controlada: combina flexibilidad suficiente para adaptarse al casco con la firmeza necesaria para proteger. - Durabilidad frente a la intemperie: soporta sol, lluvia y cambios de temperatura sin perder prestaciones. - Rigidez estructural: mantiene su forma y firmeza aun bajo presión o cargas continuas. - Estabilidad dimensional: no se deforma con el uso prolongado ni con variaciones ambientales.	
RESISTENCIA QUÍMICA:	- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).	
APLICACIONES TÍPICAS:	- Protección lateral de gomones frente a golpes en muelles y embarques. - Instalación en dinghies para mejorar la durabilidad en operaciones de playa. - Uso en balsas de trabajo o rescate, aportando defensa contra impactos frecuentes. - Montaje en embarcaciones deportivas o auxiliares, garantizando mayor seguridad y resistencia al desgaste.	
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:	- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo. - Utilizar adhesivos específicos para PVC náutico. - Presionar de forma uniforme para un sellado continuo.	