


 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, NAÚTICA Y COMERCIAL.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ART.:	1302
		FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
		VERSIÓN:	2.0

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

NOMBRE DEL PRODUCTO:	ZÓCALO HIGIÉNICO SANITARIO - MEDIA CAÑA 26x26	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	El zócalo higiénico sanitario media caña 26x26 de PVC flexible está diseñado para garantizar máxima limpieza y seguridad en ambientes donde la higiene es prioritaria. Su forma curva elimina ángulos rectos, evitando la acumulación de suciedad y facilitando el lavado y desinfección. Fabricado en PVC de alta calidad, es resistente a la humedad, impactos y productos de limpieza. De sencilla instalación mediante adhesivo, asegura una terminación prolija, duradera y funcional en hospitales, clínicas, laboratorios, plantas industriales y cocinas profesionales.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:	- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) flexible de alta resistencia. - Color: Blanco, negro, gris. - Base (ancho): 26 mm. - Altura (alto): 26 mm. - Largo: Rollo de 50 mts. - Peso: 0,20 kg por metro lineal. - Forma: Media caña. Exterior ángulo 90°. Su diseño permite fijarlo desde sus alerones planos. - Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:	- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)	
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:	- Flexibilidad: Se adapta a superficies irregulares y facilita la instalación. - Resistencia a la humedad: No se degrada en ambientes húmedos ni con lavado frecuente. - Durabilidad: Mantiene su forma y color frente al uso intensivo y productos de limpieza. - Ligereza: Fácil de manipular y colocar sin necesidad de herramientas pesadas. - Facilidad de limpieza: Superficie lisa evita acumulación de suciedad y bacterias. - Propiedades higiénicas: Su diseño en media caña elimina ángulos rectos, evitando acumulación de polvo y bacterias en las uniones entre pared y piso.	
RESISTENCIA QUÍMICA:	- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).	
APLICACIONES TÍPICAS:	- Instalación en quirófanos y áreas críticas de hospitales y clínicas. - Laboratorios farmacéuticos, químicos y de análisis. - Plantas de alimentos y bebidas con requerimientos de higiene estricta. - Cocinas industriales, comedores y restaurantes. - Cámaras frigoríficas, depósitos sanitarios y salas limpias.	
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:	- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo. - Marcar la ubicación y perforar la superficie en los puntos de anclaje. - Aplicar cemento de contacto en ambas superficies o para mejor adherencia atornillar.	