


 ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL, INDUSTRIAL, Náutica y Comercial.	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO DE ART.:	1305
		FECHA EMISIÓN:	23/01/2023
		VERSIÓN:	2.0

WWW.SEGURIDADPVC.COM.AR
INFO@SEGURIDADPVC.COM.AR

NOMBRE DEL PRODUCTO:	PROTECTOR DE CORDÓN 120x25	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:	El Protector de Cordón de PVC macizo es un accesorio diseñado para proteger llantas y neumáticos de golpes y raspones en rampas, entradas de estacionamientos y dársenas de surtidores de combustible. Fabricado en PVC amarillo flexible y resistente, se adapta a cordones rectos o curvos, es fácil de instalar y altamente duradero. El modelo de 120x25 mm se presenta en tiras de 2 mts con fijaciones incluidas y puede unirse para cubrir mayores longitudes.	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES:	- Material: Policloruro de Vinilo (PVC) macizo de alta resistencia. - Color: Amarillo. - Base (calce): 25 mm. - Altura (alto): 120 mm. - Largo: 2 mts. - Peso: 2,35 kg por metro lineal. - Forma: Ángulo 90°. - Incluye fijaciones de acero cincado. - Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.	
CARACTERÍSTICAS DEL COMPUESTO:	- Densidad: 1.24 ± 0.02 g/cm3 (ASTM D792) - Dureza: (Shore A): 85 ± 5 (estimado) (ASTM D792) - Elongación a la rotura: 355 % (IRAM NM IEC 60811-1-1) - Resistencia al esfuerzo de tracción: 17 N/mm2 (IRAM NM IEC 60811-1-1)	
PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS:	- Resistencia al impacto: absorbe golpes de vehículos y objetos sin sufrir deformaciones permanentes, protegiendo eficazmente llantas y neumáticos. - Flexibilidad: se adapta a cordones rectos o curvos sin romperse. - Alta durabilidad: el PVC empleado resiste la exposición prolongada al sol, la humedad y los cambios de temperatura, garantizando un desempeño constante a lo largo del tiempo. - Rigidez estructural: conserva su forma y firmeza bajo presión, asegurando protección continua y efectiva en zonas de tránsito vehicular.	
RESISTENCIA QUÍMICA:	- Combustibles y aceites. - Sales y agentes descongelantes. - Ácidos diluidos y bases débiles. - Agua y humedad constante. - Radiación UV (Compuesto aditivado con protector de luz UV).	
APLICACIONES TÍPICAS:	- Protección de llantas y neumáticos en rampas de acceso vehicular garages y cocheras. - Evitar daños al estacionar en entradas de estacionamientos. - Protección en dársenas de surtidores de combustible para prevenir impactos con cordones. - Centros logísticos o estacionamientos públicos, para guiar y proteger los vehículos.	
RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:	- Verificar que la superficie de fijación esté limpia, seca y libre de polvo. - Marcar la ubicación y perforar el pavimento en los puntos de anclaje. - Utilizar las fijaciones de acero cincado incluidas para asegurar el producto.	